

رزین لانگ اوپیل ALT517-W70

مشخصات فنی:	نوع اسید چرب	سویا
	درصد جامد (%)	1 ± 70
	نوع حلال	وایت اسپریت
	ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)	2500 - 4500 (ثانیه)
	رنگ (گاردنر)	حداکثر 4
	عدد اسیدی (mgKOH/g)	حداکثر 12
ویژگی ها:	<ul style="list-style-type: none">• ویسکوزیته بالا• چسبندگی خیلی خوب• خشک شدن سطحی و عمقی خوب• براقیت و دوام برق خیلی خوب	
کاربردها:	<ul style="list-style-type: none">• رنگ های براق و نیمه براق ساختمانی• پوشش سازه های فلزی• جلای ساختمانی و صنعتی• پوشش های چوب و فلز	
شرایط و زمان نگهداری:	محصول را در ظروف اصلی و پلمپ شده ، در محل خشک و خنک (و به دور از مجاورت آتش یا منبع حرارتی یا تابش نور مستقیم آفتاب) در دمای 5 الی 30 درجه سانتیگراد نگهداری نمایید. در صورت رعایت شرایط فوق زمان نگهداری محصول حداکثر 12 ماه از زمان تحویل می باشد.	
بسته بندی:	بشکه 190 کیلو گرمی	
توضیحات:	درصد جامد، ویسکوزیته و سایر پارامترهای کیفی محصول براساس نیاز مشتری قابل تنظیم خواهد بود.	

