

رزین شورت اوپل X60 – AST707

سویا	نوع اسید چرب	<p>مشخصات فنی:</p> 
1 ± 60	درصد جامد (%)	
زایلین	نوع حلال	
900 – 1200 (ثانیه)	ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)	
حداکثر 7	رنگ (گاردنر)	
حداکثر 8	عدد اسیدی (mgKOH/g)	
<p>سختی عالی خشک شدن سطحی و عمقی عالی براقیت و دوام براقیت خیلی خوب چسبندگی و انعطاف پذیری عالی قابلیت خیس کنندگی و پخش کنندگی پیگمنت، خیلی خوب حلال خوری عالی</p>		
<p>آستری های مقاوم به خوردگی لاک و رنگ های کوره ای لاک، رنگ و بتونه فوری نیترو سلولوزی</p>		کاربردها:
<p>محصول را در ظروف اصلی و پلمپ شده ، در محل خشک و خنک (و به دور از مجاورت آتش یا منبع حرارتی یا تابش نور مستقیم آفتاب) در دمای 5 الی 30 درجه سانتیگراد نگهداری نمایید. در صورت رعایت شرایط فوق زمان نگهداری محصول حداکثر 12 ماه از زمان تحویل می باشد.</p>		شرایط و زمان نگهداری:
بشکه 200 کیلو گرمی		بسته بندی:
درصد جامد، ویسکوزیته و سایر پارامترهای کیفی محصول براساس نیاز مشتری قابل تنظیم خواهد بود.		توضیحات: