

رزین شورت اوپل AST724-X65

مشخصات فنی:	نوع اسید چرب	خاص
	درصد جامد (%)	1 ± 65
	نوع حلال	زایلین
	ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)	500 - 1000 (ثانیه)
	رنگ (گاردنر)	حداکثر 0.8
	عدد اسیدی (mgKOH/g)	حداکثر 8
	سختی عالی خشک شدن سطحی و عمقی عالی براقیت و دوام براقیت عالی چسبندگی و انعطاف پذیری عالی قابلیت خیس کنندگی و پخش کنندگی پیگمنت، عالی	
ویژگی ها:		
کاربردها:	جلای آلکید-آمین (نیم پلی استر) لاک، رنگ و بتونه فوری نیترو سلولوزی رنگ های کوره ای بر پایه ی آلکید آمین پوشش های اسید پخت و چوب	
شرایط و زمان نگهداری:	محصول را در ظروف اصلی و پلمپ شده ، در محل خشک و خنک (و به دور از مجاورت آتش یا منبع حرارتی یا تابش نور مستقیم آفتاب) در دمای 5 الی 30 درجه سانتیگراد نگهداری نمایید. در صورت رعایت شرایط فوق زمان نگهداری محصول حداکثر 12 ماه از زمان تحویل می باشد.	
بسته بندی:	بشکه 200 کیلو گرمی	
توضیحات:	درصد جامد، ویسکوزیته و سایر پارامترهای کیفی محصول براساس نیاز مشتری قابل تنظیم خواهد بود.	