

رزین شورت اوپل X65 – AST740

مشخصات فنی:		
نوع اسید چرب	سویا	
درصد جامد (%)	1 ± 65	
نوع حلال	زایلین	
ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)	700 – 1200 (ثانیه)	
رنگ (گاردنر)	حداکثر 6	
عدد اسیدی (mgKOH/g)	حداکثر 8	
ویژگی ها:	سختی عالی خشک شدن سطحی و عمقی خیلی عالی براقیت و دوام براقیت عالی چسبندگی و انعطاف پذیری عالی قابلیت خیس کنندگی و پخش کنندگی پیگمنت، خوب سمباده خوری عالی	
کاربردها:	رنگ های کوره ای سفید براق بر پایه‌ی آمینو رزین ها لاک، رنگ و بتونه فوری نیترو سلولوزی لاک و رنگ های کوره ای بتونه‌های ضد خوردگی	
شرایط و زمان نگهداری:	محصول را در ظروف اصلی و پلمپ شده ، در محل خشک و خنک (و به دور از مجاورت آتش یا منبع حرارتی یا تابش نور مستقیم آفتاب) در دمای 5 الی 30 درجه سانتیگراد نگهداری نمایید. در صورت رعایت شرایط فوق زمان نگهداری محصول حداکثر 12 ماه از زمان تحویل می باشد.	
بسته بندی:	بشکه 200 کیلو گرمی	
توضیحات:	درصد جامد، ویسکوزیته و سایر پارامترهای کیفی محصول براساس نیاز مشتری قابل تنظیم خواهد بود.	

